

ScentController.six

Scentcommunication **ScentController** are professional dispersing systems for one or several scents that, due to their technical sophistication, offer an accurate impression of the original fragrance or aroma in a variety of applications. These can be found wherever products and brands seek to optimize sales volume by standing out and accentuating their uniqueness in the market.

ScentController sind professionelle Ausbringungssysteme für einen oder mehrere Düfte, die maximale Dufttreue (Duftauthentizität) in einer Vielzahl von Einsatzfeldern garantieren. Diese eröffnen sich überall dort, wo Produkte und Marken sich stärker differenzieren und akzentuieren müssen und nach Steigerung des Umsatzes suchen.

Product:

The **Scentcontroller.six** releases up to six different scents with to-the-second accuracy and is synchronized with the scenes in an audio-visual presentation. Sophisticated scent management within the device reliably avoids any overlapping of different scents.

The presentation of scent can be controlled using a PC, touchscreen, an approach sensor, or push buttons. By combining **ScentController.Six** units, it is possible to disperse up to 48 scents individually or in combination.

- computer-controlled scent sampling
- RS 232 interface
- dry scent and aroma sampling
- standardized cartridge system
- air management and scent nozzle can be installed at a distance

As the manufacturer of the **ScentController.Six** components for installation in multimedia applications or kiosks, **The company works** with hardware manufacturers all over the world who take charge of configuration, installation and service.

Continued on page 2

Produkt:

Der **ScentController.Six** setzt bis zu sechs Düfte mit sekundengenauer Präzision szenensynchron zu audiovisuellen Darstellungen frei. Die Duftführung in den Geräten schließt Duftüberlagerungen zuverlässig aus.

Ausgelöst wird die Duftpräsentation über PC, Touchscreen, einen Annäherungssensor oder mittels Drucktaster. Der Einsatz mehrerer Einheiten des **ScentController.Six** ermöglicht die Ausbringung von bis zu 48 individuellen oder kombinierten Düften.

- computergesteuerte Duftausbringung
- Schnittstelle RS 232
- trockene Duftausbringung
- standardisiertes Kartuschen-system
- Luftaufbereitung und Kartuschenaufnahme getrennt installierbar

Als Hersteller der Komponente **ScentController.Six** zum Einbau in Multimedia-Anwendungen/-Kioske kooperiert weltweit mit Hardware-Herstellern, die die Konfiguration, Installation und den Service sicherstellen.

Fortsetzung auf Seite 2



1 ScentDeck front
ScentDeck Frontansicht



2 ScentDeck
ScentDeck



3 Air Management pump unit
Air Management Pumpeneinheit

ScentController.six

Applications:

As a component in interactive multimedia systems and store fixtures. Equipped with the optional **MixingScenter**, the **ScentController.Six** can be used to mix individual fragrances right at the point of sale, or in research & development. Suitable for use in the scent/aroma field, for detergent and cleaning products, and personal care products/toiletries.

Maintenance and service:

ScentController.Six requires minimal maintenance. The **ScentCartridge** is easy to replace. A comprehensive range of service levels is available as well as assembly maintenance. Preventative maintenance for the **ScentController.Six** is recommended approximately every 18 months. This entails disassembling the existing system and immediate on-site replacement with a substitute system.

Accessories and supplies:
SCENTCOMMUNICATION
ScentCartridge

Anwendung:

Als Komponente in interaktiven Multimedia-Systemen und Ladenbauelementen. Ausgestattet mit einem optionalen **MixingScenter** können vom Benutzer individuelle Düfte am Point-of-Sale oder im Research & Development-Bereich gemischt werden. Anwendbar im Duft-/Aromen-Bereich, bei Wasch-, Pflege- und Reinigungsmitteln.


Wartung und Service:

Der **ScentController.Six** ist wartungsarm. Der Austausch der **ScentCartridge** erfolgt mit wenigen Handgriffen. Es besteht ein umfassendes Service-Angebot mit mehreren Service-Levels sowie Montage-Unterstützung. Für den **ScentController.Six** wird eine vorbeugende Wartung ca. alle 18 Monate empfohlen. Dabei wird das jeweilige System ausgebaut und sofort ein Ersatzsystem vor Ort installiert.


Zubehör und Verbrauchsmaterial:
SCENTCOMMUNICATION
ScentCartridge



1 ScentCartridge
ScentCartridge



2 ScentDeck dimensions
ScentDeck Abmessungen



3 Air Management pump unit dimensions
Air Management Pumpeneinheit Abmessungen

Technical Specifications / Measurements
Technische Daten / Maße

ScentDeck ScentDeck	Height / Höhe	4,1"	105 mm
	Width / Breite	11,8"	300 mm
	Depth / Tiefe	10,4"	265 mm
Air Management Air Management	Height / Höhe	13,7"	347 mm
	Width / Breite	7,9"	200 mm
	Depth / Tiefe	13,9"	354 mm
E-Set E-Set	Height / Höhe	2,3"	57,5 mm
	Width / Breite	4,5"	115 mm
	Depth / Tiefe	10,6"	269 mm

Activation / Ansteuerung	RS 232 serial interface / Schnittstelle RS 232	
AC Power Supply / Spannungsversorgung	Compressor:	115/230 V 50/60 Hz
	E-Set:	100-240 V 50-60 Hz
Weight/Gewicht	6-scent:	27.06 lbs 14,5 kg
	12-scent: (2 ScentDecks)	44.8 lbs 24,0 kg